

**CEMENTO PLÁSTICO TAPAGOTERAS TEXSA**

**DEFINICIÓN:**

Plastilina asfáltica técnicamente tratada, para la reparación de todo tipo de humedades.

**USOS Y PROPIEDADES:**

- ◆ Grietas y fisuras.
- ◆ Tejas rotas.
- ◆ Marquesinas.
- ◆ Absorbe movimientos debido a su maleabilidad ya que no se cristaliza – no se escurre.
- ◆ Fácil de aplicar por su manejabilidad – no requiere equipo especial.
- ◆ Larga duración – economía.
- ◆ Máxima adherencia y elasticidad para mitigar los movimientos estructurales de las superficies de soporte en donde es aplicado.
- ◆ Equivalente al Cemento Marino Denso.

**PRESENTACIÓN:**

Envase de ¼ de galón, 1 galón, 5 galones y tambor de 55 galones.

**RENDIMIENTO:**

Un galón cubre 5 a 6M<sup>2</sup> aproximadamente en una sola mano.

**MODO DE EMPLEO:**

1. La superficie debe estar totalmente seca, limpia y uniforme.
2. Agitar el producto hasta obtener una mezcla homogénea.
3. Aplicar directamente el producto con espátula, palustre o llana presionando uniformemente el Cemento Tapagoterías TEXSA a lo largo de la grieta, superficie a reparar o impermeabilizar.

**COLOR:**

Negro.

**VENTAJAS:**

- ◆ No necesita calentarse.
- ◆ Fácil aplicación.
- ◆ Excelente capacidad de adherencia y elasticidad para mitigar los movimientos propios de las superficies de soporte.
- ◆ Excelente rendimiento.
- ◆ No se cristaliza.
- ◆ No necesita disolventes.
- ◆ Producto ecológico.

**PRECAUCIONES:**

- ◆ En contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 10 minutos y acudir inmediatamente al médico.
- ◆ En contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Conservar precauciones de higiene.
- ◆ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ◆ Para su almacenamiento, debe permanecer herméticamente cerrado en su envase original y en lugares con adecuada ventilación.
- ◆ Equipo y precauciones de seguridad.